

# SGG CLIMAPLUS ONE

3 in 1: comfort, energiebesparing  
en milieubehoud

---

**UG = 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

CONFORM EN 673 MET ARGONVULLING 90%



SAINT-GOBAIN

# SGG CLIMAPLUS ONE

SGG CLIMAPLUS ONE is een isolerende hoogrendementsbeglazing met superieure prestaties op het vlak van thermische isolatie en enige zonnearmtewering. Thermische isolatiewaarde  $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ !

## Omschrijving

SGG CLIMAPLUS ONE bestaat uit:

- een buitenruit in blank floatglas, PLANICLEAR;
- een spouw van 15 mm, gevuld met het thermisch isolerend en milieuvriendelijk edelgas argon;
- een binnenruit in blank floatglas, aan de spouwzijde voorzien van een metaalcoating, onder vacuüm aangebracht door een kathodisch sputteringsprocédé, PLANITHERM ONE.

De twee glasbladen zijn geassembleerd door middel van een dubbele afdichtingsvoeg.

## Toepassingen

Nieuwbouw en renovatie van energiezuinige woningen, appartementen, kantoren, ziekenhuizen, scholen sportcentra, openbare gebouwen...

## Voordelen

SGG CLIMAPLUS ONE draagt bij tot het milieubehoud, het verminderen van het energieverbruik en verhoogt het comfort in de woning.

### Milieu

- Minder verbruik van fossiele brandstoffen.
- Lagere uitstoot van schadelijke  $\text{CO}_2$ .

### Comfort

- Koude zone aan het raam zeer beperkt.
- Gelijmatige verdeling van de warmte in de binnenruimte.

- Condens op de binnenruit zeer beperkt door de hogere temperatuur van het glasoppervlak.

### Energiebesparingen

- Beperking van de stookkosten met behoud van een comfortabel binnenklimaat.
- Besparing op airconditioningskosten in warme periodes.

### Architectuur

- Optimale architecturale vrijheid binnen de steeds strengere regelgevingen.
- Deze licht reflecterende neutrale beglazing garandeert een betere privacy.

## Gamma

Aan de zeer goede thermisch isolerende eigenschappen van SGG CLIMAPLUS ONE kunnen verschillende complementaire functies worden toegevoegd.

### Anti-Condens

Sterk verhoogde thermische isolerende beglazing veroorzaakt in bepaalde omstandigheden dampvorming op de buitenruit. Dit kan quasi helemaal vermeden worden in combinatie met VIEWCLEAR.

> SGG CLIMAPLUS ONE VIEWCLEAR

### Akoestiek en veiligheid

Houdt lawaai buiten en voorkomt tevens verwondingen bij breuk.

> SGG CLIMAPLUS ONE SILENCE.

### Veiligheid

Voorkomt verwondingen, doorvallen en werkt inbraakvertragend.

> SGG CLIMAPLUS ONE PROTECT.

### Decoratief

Geeft uw beglazing een persoonlijk accent.

> SGG CLIMAPLUS ONE DESIGN.

Deze functies kunnen onderling gecombineerd worden. Gelieve ons te raadplegen voor meer informatie.

## Fysische eigenschappen

SGG CLIMAPLUS ONE isoleert 3 maal beter dan het gewoon dubbel glas.

Waarden volgens de EN 410 en EN 673		
Buitenblad		PLANICLEAR
Binnenblad		PLANITHERM ONE
Samenstelling (argon 90%)	mm	4-15-4
Lichtfactoren		
TI	%	72
$R_{I_{ext}}$	%	22
$R_{I_{int}}$	%	23
Zontoetredingsfactor	g	0,52
$U_g^*$ -waarde	$W/(m^2.k)$	1,0**

\*  $U_g$ -waarde voor dezelfde samenstelling doch met een spouw van 12 mm = 1,2  $W/m^2K$ .

\*\*  $U_g$ -waarde conform EN673 met  $\Delta T=15^\circ$  en argonvulling 90%. CLIMAPLUS ONE beantwoordt aan de vereisten van de norm EN 1279 en is tevens CE gemarkeerd.

SGG CLIMAPLUS ONE, SGG CLIMAPLUS ONE BIOCLEAN, SGG CLIMAPLUS ONE DESIGN, SGG CLIMAPLUS ONE PROTECT, SGG CLIMAPLUS ONE SILENCE, PLANICLEAR, PLANITHERM ONE en VIEWCLEAR zijn gedeponeerde handelsmerken.

Verdeler

Saint-Gobain Building Glass Benelux  
Industrielaan 129, B 1070 Brussel  
glassinfo.be@saint-gobain.com  
www.saint-gobain-building-glass.be

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium N.V.  
Einsteinlaan 6, B 1300 Waver  
BTW BE 0402.733.607  
RPR Nijvel

  
SAINT-GOBAIN